

Gabinete Externo de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3.5" SATA/SAS 1U 19 Pulgadas de Montaje en Rack

StarTech ID: SAT35401U



El gabinete HDD con 4 bahías sin bandeja, de montaje en rack, modelo SAT35401U, permite el montaje y la sustitución en caliente de hasta cuatro unidades SATA o SAS de 3.5" en un espacio de almacenamiento de estante/rack 1U.

Para garantizar el máximo rendimiento y versatilidad, la caja ofrece soporte para velocidades de unidad SATA/SAS HDD de hasta 6.0 Gbps, con interfaz mini SAS, y es totalmente compatible con controladores RAID para aplicaciones de mejor almacenamiento.

El chasis de resistente acero y montaje en estante con 3 ventiladores integrados lo convierte en una solución ideal para cualquier entorno de servidor que requiera el almacenamiento con sustitución en caliente.

El modelo SAT35401U está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Aplicaciones

- Montaje en rack que permite la fácil integración en un entorno de cuarto de servidores
- Permite reemplazar o actualizar backplanes IDE o SATA antiguos por un backplane SAS/SATA
- Permite realizar copias de respaldo de sistemas en los cuales se requiere extraer físicamente las copias del sistema
- Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Características

- Chasis de montaje en estante
- Soporta Hot-Swap
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Compatible con SAS, versiones I/II (3.0/6.0 Gbps)
- Conexión de interfaz Mini SAS
- 4 bahías de unidad sin bandeja
- Adaptador de alimentación universal y externo
- Compatible con controladores RAID
- 3 ventiladores de enfriamiento
- Soportes de montaje incluidos
- Tasa de inserción de 10.000

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SAS & SATA
Instalación de la Unidad	Removable
Ventilador(es)	Yes
Ventiladores	3 - 40 mm
Conectores de la Unidad	4 - SFF-8482 (29 pin; Data & Power; Internal SAS) Receptacle
Conectores del Host	1 - Mini SAS (36 pin) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporta Hot Swap	Yes
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)/ Server 2008 R2, and Mac OSX, and Linux 2.6.31 and up
Certificado WHQL de Microsoft	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	17.3 in [440 mm]
Ancho del Producto	11.9 in [302 mm]
Altura del Producto	1.8 in [44.5 mm]
Peso del Producto	146.8 oz [4160 g]
Indicadores LED	1 - Alimentación/actividad (unidad 1)
Indicadores LED	2 - Alimentación/actividad (unidad 2)
Indicadores LED	3 - Alimentación/actividad (unidad 3)
Indicadores LED	4 - Alimentación/actividad (unidad 4)
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	2.5A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	6.5A
Polaridad Central	Positive

Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)
Peso (de la Caja) del Envío	221.7 oz [6280 g]
Incluido en la Caja	1 - Caja HDD de 3,5" para montaje en estante de 4 bahías
Incluido en la Caja	1 - Juego de brackets de montaje
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Juego de tapas
Incluido en la Caja	1 - Juego de patas de goma
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario
Incluido en la Caja	1 - Soporte para adaptador de alimentación con hardware de montaje

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

