



# Impresora HP Designjet serie T2500 eMultifunction

**ePrinter con nuevo diseño, dos bobinas, conexión web y capacidades de escaneo y copia**



## Experiencia de usuario innovadora

- Elimine el desorden de los trabajos impresos: obtenga impresiones planas e intercaladas gracias a la bandeja de apilado de salida.
- Asuma todo el control con monitoreo de las bobinas, visualización del estado de la impresora en la pantalla táctil y rastreo de los trabajos durante la impresión.
- Cargue dos bobinas de papel sin esfuerzo, incluso mientras está sentado, con carga frontal y alineación de bobina de papel automática.
- Imprima hasta tamaño A0/E con una impresora multifunción compacta integrada de 36 pulgadas que imprime, escanea y copia.

## Imprima, escanee y copie con un único dispositivo

- Acelere su flujo de trabajo escaneando con facilidad y enviando por correo electrónico bosquejos y dibujos con anotaciones a mano directamente a sus socios<sup>1</sup>.
- Comparta y administre contenido al instante: escanee a su carpeta de red, FTP, unidad USB o directamente a la nube.
- Aumente el tiempo de actividad imprimiendo múltiples trabajos en una variedad de tipos y tamaños de medios y con alternancia inteligente.
- Cree impresiones en tamaño A1/D en 21 segundos. Las tintas HP originales entregan negros más oscuros y grises verdaderamente neutros.



1. Con Aurasma instalado, visite el canal HP Designjet en <http://auras.ma/s/ke25m>
2. Sin Aurasma instalado, por favor descárguelo en:
  - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
  - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>A continuación, vaya al canal HP Designjet en <http://auras.ma/s/ke25m>
3. Abra la aplicación y apunte a la imagen para ver el video de HP Designjet.

## Imprima desde prácticamente cualquier lugar<sup>1</sup>

- Use su smartphone o tablet Apple® o Android™ para imprimir desde prácticamente cualquier lugar.<sup>1</sup>
- Acceda a proyectos e imprima desde la nube cuando esté fuera de la oficina con HP Designjet ePrint & Share.<sup>1</sup>
- Guarde automáticamente su trabajo en la nube cuando imprime y escanea con HP Designjet ePrint & Share.<sup>1</sup>
- Imprima y escanee sin controladores usando un dispositivo USB y enviando sus proyectos directamente por correo electrónico<sup>3</sup> a su T2500 eMFP.<sup>1,2</sup>

## Eco Highlights

- Ayude a ahorrar papel con configuraciones de impresión automáticas y anidamiento de imágenes
- Menos tinta desperdiciada gracias a rutinas de instalación y mantenimiento eficientes
- Reciclaje práctico y gratuito de cartuchos de tinta y cabezales de impresión HP<sup>1</sup>
- Funciona con papeles HP con certificación FSC™ y PEFC<sup>2</sup>

<sup>1</sup> La disponibilidad del programa varía. Verifique detalles en [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).  
<sup>2</sup> Código de licencia de la marca comercial FSC® FSC®-C017543. Consulte [fsc.org](http://fsc.org). Código de licencia de la marca comercial PEFC™: PEFC™/29-31-198. Consulte [pefc.org](http://pefc.org). No todos los productos con certificación FSC® o PEFC™ están disponibles en todas las regiones.



**Recicle el hardware y los suministros de impresión de gran formato. Descubra cómo en nuestro sitio web: [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)**

- <sup>1</sup> Requiere una cuenta HP Designjet ePrint & Share, una conexión a internet para la impresora y un dispositivo con capacidad de internet conectado. Cuando usa la aplicación móvil HP Designjet ePrint & Share, se requiere un dispositivo Apple® iOS o Android™ compatible y una conexión a internet. Pueden aplicarse cargos por datos o conexión. El tiempo de impresión puede variar. Para obtener más información, visite [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare).
- <sup>2</sup> Escaneo de archivos PDF solo disponible con la impresora HP Designjet T2500 PostScript® eMultifunction.
- <sup>3</sup> Solo se pueden enviar por e-mail archivos en formatos TIFF, JPEG y PDF con un tamaño máximo de 10 MB.

## Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	Dibujos de líneas*	21 seg/página en A1/D, 120 impresiones por hora A1/D
	Resolución de impresión	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizada
	Márgenes (superior x inferior x izquierda x derecha)	Bobina: 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas) (bobina de papel fotográfico sin bordes) Hoja: 5 x 22 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,87 x 0,2 x 0,2 pulgadas)
	Tecnología	HP Thermal Inkjet
	Tipos de tinta	A base de colorante (C, G, M, pK, Y); a base de pigmento (mK)
	Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
	Cabezales de impresión	1 (C, G, M, mK, pK, Y)
	Precisión de línea	+/- 0,1% <sup>2</sup>
	Ancho de línea mínimo	0,02 mm (0,0008 pulg.) (HP-GL/2 direccionable)
	Ancho de línea mínimo garantizado	0,07 mm (0,0028 pulg.) (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>6</sup>
<b>Medios de impresión</b>	Manejo	Entrada: alimentación automática de dos bobinas con carga frontal, alternancia de bobina inteligente, alimentación por hojas; Salida: bandeja de apilado de salida integrada (de A4/A a AO/E, con capacidad de hasta 50 de tamaño A1/D), bandeja para medios, cortador automático Escáner: directo a través del camino del papel para originales en hojas y cartón
	Tamaño	Bobinas: 279 x 914 mm (11 a 36 pulg.) Hojas: 210 x 279 a 914 x 1219 mm (8,3 x 11 a 36 x 48 pulg.) Hojas estándar: A4, A3, A2, A1, AO (A, B, C, D, E)
	Grosor	Hasta 0,5 mm (19,7 mil)
<b>Escaneo</b>	Velocidad de escaneo	Color: hasta 3,81 cm/seg (1,5 pulg/seg) Escala de grises: hasta 11,43 cm/seg (4,5 pulg/seg)
	Resolución de escaneo/copia	Hasta 600 dpi
	Tamaño máximo	de escaneo: 914 x 8000 mm (36 x 315 pulg)(JPEG) 914 x 5000 mm (36 x 197 pulg)(PDF) 610 x 15.000 mm (24 x 590,5 pulg)(TIFF) Grosor: 0,8 mm (0,03 pulg)
<b>Copia</b>	Reducción/ampliación	25 a 400%
	Máximo de copias	Hasta 99 copias
	Configuración de la copiadora	Calidad de copia, bobina a color para copia, tipo de contenido, tipo de papel original, eliminación del fondo, contraste, enderezamiento, compatibilidad con planos
<b>Memoria</b>	128 GB (virtual) <sup>7</sup> , disco duro de 320 GB	
<b>Conectividad*</b>	Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000 Base-T)
	Lenguajes de impresión (estándar)	Impresora eMultifunction básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF Impresora eMultifunction PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensión nivel 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
	Caminos de impresión	Controlador de impresión, HP Designjet ePrint & Share, HP Embedded Web Server, HP Instant Printing, impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde email
	Controladores (incluidos)	HP-GL/2, controladores HP-RTL para Windows®; controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X; controladores PostScript Windows, Linux y Mac <sup>9</sup>
<b>Dimensiones (ancho x prof. x alt.)</b>	Impresora	1399 x 916 x 1110 mm (55,1 x 36,1 x 43,7 pulg.)
	Envío	1502 x 759 x 825 mm (59,1 x 29,9 x 32,5 pulg.)
<b>Peso</b>	Impresora	112 kg (245 lb)
	Envío	137,5 kg (303,1 lb)
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP Designjet T2500 eMultifunction, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, bandeja de apilado, base para impresora y bandeja para medios, ejes, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de puesta en marcha, cable de alimentación	
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura en funcionamiento:	5 a 40°C (41 a 104°F)
	Temperatura de almacenamiento:	-25 a 55°C (-13 a 131°F)
	Humedad de funcionamiento:	20 a 80% HR
<b>Acústica</b>	Presión de sonido:	47 dB(A) (imprimiendo); 39 dB(A) (lista); <16 dB(A) (suspensión)
	Potencia de sonido:	6,5 B(A) (imprimiendo); 5,8 B(A) (lista); <1,9 B(A) (suspensión)
<b>Consumo de energía</b>	< 120 watts (imprimiendo), < 260 watts (máximo), < 4 watts (< 7 watts con Digital Front End incorporado) (suspensión), 0,1 watts (apagado automático), 0 watts (apagada con interruptor físico)	
	Voltaje de entrada (rango automático) de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), máximo 4,2 A (corriente pico)	
<b>Certificación</b>	Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación CSA), UE (cumple con LVD y EN 60950-1), Rusia (GOST), Singapur (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), México (NVCLE), Corea (KATS)
	Eletromagnética	Cumple con los requisitos de Clase A, incluso: EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (RSM), China (CC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (KCC)
	Medio ambiente	ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, FEMP, EPEAT Bronze
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada para hardware	

## Información para pedidos

<b>Producto</b>	CR358A	Impresora HP Designjet T2500 eMultifunction de 36 pulg.
	CR359A	Impresora HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction de 36 pulg.
<b>Accesorios</b>	CN538A	Adaptador de núcleo de 3 pulg. HP Designjet
	COE65A	Eje de 36 pulgadas HP Designjet T9x0/Tx500
<b>Cabezal de impr. original HP</b>	B3P06A	Cabezal de impresión HP 727 Designjet
<b>Cartuchos de tinta HP originales</b>	B3P17A	Cartucho de tinta negra fotográfica Designjet HP 727 de 40 ml
	B3P13A	Cartucho de tinta cian Designjet HP 727 de 40 ml
	B3P14A	Cartucho de tinta magenta Designjet HP 727 de 40 ml
	B3P15A	Cartucho de tinta amarilla Designjet HP 727 de 40 ml
	B3P18A	Cartucho de tinta gris Designjet HP 727 de 40 ml
	C1Q11A	Cartucho de tinta negra mate Designjet HP 727 de 69 ml
	B3P23A	Cartucho de tinta negra fotográfica Designjet HP 727 de 130 ml
	B3P19A	Cartucho de tinta cian Designjet HP 727 de 130 ml
	B3P20A	Cartucho de tinta magenta Designjet HP 727 de 130 ml
	B3P21A	Cartucho de tinta amarilla Designjet HP 727 de 130 ml
	B3P24A	Cartucho de tinta gris Designjet HP 727 de 130 ml
	B3P22A	Cartucho de tinta negra mate Designjet HP 727 de 130 ml <sup>10</sup>
	C1Q12A	Cartucho de tinta negra mate Designjet HP 727 de 300 ml
<b>Material de impresión de formato grande HP original</b>	C1861A	Papel para inyección de tinta extra blanco HP (certificación FSC®) <sup>11,12</sup> 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)
	C6020B	Papel recubierto HP (certificación PEFC™) <sup>11,12</sup> 914 mm x 45,7 m (36 pulg. x 150 pies)
	C6030C	Papel de alto gramaje recubierto HP (certificación PEFC™) <sup>11,12</sup> 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)
	Q1421A	Papel fotográfico satinado universal HP <sup>12</sup> 914 mm x 30,5 m (36 pulg. x 100 pies)
<b>Servicio y soporte</b>	U0MD9E	Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil en el sitio <sup>13</sup>
	U0ME3E	Soporte HP con respuesta a las 4 horas, 9x5 en el sitio por 3 años <sup>13</sup>
	U0ME4E	Soporte HP con respuesta a las 4 horas, 13x5 en el sitio por 3 años <sup>13</sup>
	U0ME7E	Soporte HP al siguiente día hábil en el sitio por 3 años, con retención de medios defectuosos <sup>14</sup>
	U0ME9PE	Soporte HP en el sitio por 1 año, posgarantía, al siguiente día hábil <sup>13</sup>
	U0MF4PE	Soporte HP al siguiente día hábil en el sitio por 1 año, posgarantía, con retención de medios defectuosos <sup>14</sup>
	U0MF3PE	Soporte HP con respuesta a las 4 horas, posgarantía, por 1 año, 13x5 en el sitio <sup>13</sup>

Use tintas y cabezales de impresión HP originales para experimentar alta calidad uniforme y desempeño confiable que permite menos tiempo de inactividad. Esos componentes críticos son diseñados y concebidos en conjunto como un sistema de impresión optimizado para proporcionar líneas preciosas, además de negros oscuros y grises verdaderamente neutros. Para obtener más información, visite [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

Para conocer todo el portafolio de material de impresión HP para formato grande, consulte [hp.com/go/lfp/printing/materials-supplies](http://hp.com/go/lfp/printing/materials-supplies).

- 1 Tiempo de impresión mecánica. Impresión en modo rápido usando papel para inyección de tinta blanco brillante HP (Bond) y tintas HP originales.
- 2 +/- 0,1% de la longitud del vector especificado o +/- 0,2 mm (lo que sea mayor) a 23°C (73°F), 50-60% de humedad relativa, en película mate AO/E en modo Óptimo o Normal con tintas HP originales.
- 3 Medido en película mate HP.
- 4 Con base en 1,5 GB RAM.
- 5 Incluye un servidor de impresión Jetdirect incorporado.
- 6 Solo se incluye con impresoras PostScript®.
- 7 Solo disponible en Europa, Medio Oriente y África.
- 8 Código de licencia de la marca comercial FSC®: FSC®-C017543. Consulte [fsc.org](http://fsc.org). Código de licencia de la marca comercial PEFC™: PEFC™/29-31-198. Consulte [pefc.org](http://pefc.org). No todos los productos con certificación FSC® o PEFC™ están disponibles en todas las regiones.
- 9 Puede reciclarse a través de los programas de reciclaje disponibles más comunes.
- 10 No se encuentra disponible en América del Norte ni en Latinoamérica.
- 11 No se encuentra disponible en Europa, Medio Oriente y África.



Para obtener más información, visite:  
[hp.com/go/DesignjetT2500](http://hp.com/go/DesignjetT2500)

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.

Adobe y Adobe PostScript 3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Windows es una marca comercial registrada en EE. UU. de Microsoft Corporation. PANTONE es propiedad de Pantone, Inc. Apple es una marca comercial de Apple Computer, Inc. registrada en EE. UU. y en otros países.

4AAA-7153SPL, octubre de 2013

Esta es una impresión digital HP Indigo.

