

Interrupor VGA Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

StarTech ID: ST222MX



Este divisor de matriz VGA con doble entrada no solo ofrece una funcionalidad y un control óptimos, sino además calidad excepcional de vídeo en configuraciones multimonitor.

Este divisor de video de matriz VGA de 2 puertos permite la entrada de dos señales distintas cuya visualización se puede conmutar en uno o los dos monitores conectado, con solo pulsar un botón.

Además, es posible conectar conjuntamente varios divisores de vídeo de matriz VGA (en cascada), lo cual permite cambiar entre hasta ocho pantallas.

Este divisor de matriz VGA tiene amplia compatibilidad con las normas de vídeo de la industria, incluidas las de monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA, además de ofrecer un ancho de banda de vídeo excepcional (250 MHz) y una resolución máxima de 1920 x 1440 píxeles.

Aplicaciones

- Sistemas de transmisión pública
- Demostraciones y presentaciones
- Promociones de productos en tienda
- Quioscos de información

Características

- Permite que la entrada de video de dos computadoras se muestre en 2 monitores diferentes
- Permite cambiar de señal de entrada de video en ambos monitores
- Funciona en monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA
- Alto ancho de banda de video (250 Mhz) que ofrece resoluciones de hasta 1920 x 1440 pixeles
- Conexión en cadena para permitir el uso con más de 8 monitores
- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	No
Conector A	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conector B	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Longitud Máxima del Cable	213.2 ft [65 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Ancho de Banda	250MHz
Color	Gray
Longitud del Producto	5.1 in [13 cm]
Ancho del Producto	3 in [7.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	16.8 oz [476.3 g]
Indicadores LED	4 - Indicadores de selección del puerto - 2 de color rojo, 2 de color verde
Tensión de Salida	7.5 AC
Alimentación de Salida	0.8A
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 lb [0.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador de matriz VGA 2x2
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

