

Juego Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Cables - Kit Switch KVM Profesional HD15

StarTech ID: SV231USB



El Kit de Conmutador KVM USB Profesional de 2 Puertos con Cables, SV231SUB ofrece un simple control de hasta dos computadoras Mac o PC desde un único monitor/pantalla y un set de periféricos USB (teclado y mouse). El switch KVM de 2 Puertos incluye 2 cables KVM USB, proporcionando una solución completa lista para usar permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Un concentrador USB integrado de 3 puertos permite compartir periféricos USB con las computadoras como si estuvieran conectados directamente. Su diseño compacto y las conexiones de puertos ubicadas en la parte posterior para controlar computadoras maestras y esclavas permiten minimizar el desorden del espacio de trabajo. Ideado para brindar una solución de plataformas múltiples, este conmutador KVM de sistema operativo independiente soporta aplicaciones de alta resolución que alcanzan hasta 1920x1440, y ofrece una experiencia operativa continua cuando se controlan entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux). Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Control de sistemas doble para una sola estación de trabajo, lo cual le permite incrementar la productividad en la oficina
- Posibilita un control centralizado para controlar múltiples servidores de señalización digital de alta resolución
- Apropiado para controlar computadoras en una línea de producción, simplificando el acceso a múltiples sistemas
- Perfecto para lugares de pruebas de equipo de computadora, permitiéndole ahorrar el espacio necesario para dos pantallas, teclados y ratones

Features

- Permite controlar 2 computadoras desde un teclado/mouse/monitor USB
- Permite compartir 3 periféricos USB diferentes mediante el concentrador integrado
- Capacidad de alta resolución 1920x1440
- Selección de computadoras a través de botones situados en el panel frontal
- Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
- Soporta instalación plug and play para teclado y mouse
- Intervalo de tiempo de escaneo automático seleccionable
- Soporta monitores VGA DDC2B
- Operación autoalimentada por USB

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Yes
Altura U	1U
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	3 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Longitud Máxima del Cable	15 ft [4.6 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
Escaneo Automático	3, 8, 15 & 30 seconds
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	111,383 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	This KVM supports the use of VGA cables up to 100ft in length - active extension required for USB to achieve that distance
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	4.9 in [124 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
Peso del Producto	14.8 oz [420 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC

Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	N
Peso (de la Caja) del Envío	3 lb [1.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB StarView de 2 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Cables de 2 Pulgadas 1 USB/MONITOR
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual

Certifications, Reports and Compatibility



Operating System
Independent

 **RoHS Compliant**
Available