

Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Vídeo VGA USB 2.0 con Cables y Audio

StarTech ID: SV411KUSB



El Kit de Conmutador KVM USB de 4 puertos con Audio y Cables, SV411KUSB permite al usuario controlar hasta cuatro ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta 4048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye cuatro cables VGA y USB 4 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación periférica, el conmutador KVM ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite controlar 4 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: tecla de acceso rápido y botón pulsador

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Conectores del Host	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536 pixels
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	1.2 m [4 ft]
Ancho del Producto	95 mm [3.7 in]
Altura del Producto	25 mm [1 in]
Profundidad del Producto	61 mm [2.4 in]
Peso del Producto	110 g [3.9 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	Autoalimentado
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 kg [3.4 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 4 Puertos
Incluido en la Caja	4 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
Incluido en la Caja	4 - 4 pies Cable KVM VGA USB
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

