

Juego Kit Extensor HDMI® por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable - 70m

StarTech ID: ST121HDBTE



El kit extensor de video HDMI® a través de CAT5e/6, modelo ST121HDBTE, permite ampliar, hasta 70 metros, una señal de video y audio HDMI a través de un solo cable Cat5e/6. Asimismo, este versátil kit permite que tanto transmisor, como receptor tengan una sola fuente de alimentación, gracias al sistema POC ("Power Over Cable", alimentación mediante cable).

Con soporte para resoluciones de alta definición de hasta 1920x1080 y para el correspondiente audio digital, este económico extensor HD es una solución plug-and-play que se puede instalar fácilmente utilizando cableado para una infraestructura Ethernet nueva o existente. Además, el sistema POC tanto para transmisor como receptor permite la alimentación mediante un solo adaptador de alimentación que se puede conectar a cualquiera de los dispositivos.

El kit extensor para video HDMI a través de Cat6 incluye las unidades tanto de transmisor local, como de receptor remoto, además del hardware de montaje: perfecto para aplicaciones de señalización digital punto a punto que requieren video HDMI de alta calidad, así como una instalación ordenada y profesional.

Para abarcar más distancia, se pueden utilizar a ambos extremos, local y remoto, cables HDMI de hasta 10 metros.

respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Cuando hay un número limitado de enchufes, este producto permite extender la señal HDMI mediante un único adaptador de alimentación conectado al transmisor o receptor, gracias al sistema POC
- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- El sistema POC permite que el transmisor y el receptor funcionen con una sola fuente de alimentación
- Extensión máxima de la señal HDMI en hasta 70 m
- Incluye una unidad transmisora (local) y una unidad receptora (remota)
- Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
- Soporte para cables Ethernet Cat5e o Cat6
- No requiere controladores ni software
- Hardware de montaje incluido

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Soporte de Audio	Yes
Cableado	Cat 5e UTP or better
Sistema En Cascada	No
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Latching Female
Conector A	1 - RJ-45 Female
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	1 - RJ-45 Female
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
Longitud Máxima del Cable	0.2 ft [0.1 m]
Distancia Máxima	70 m / 230 ft
Resolución Digital Máxima	1080p / 1920x1080
Pantalla Plana Soportada	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [67 mm]
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Peso del Producto	10.9 oz [310 g]
Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80% sin condensación
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Señal HDMI a través de una unidad transmisora CAT5e/6
Incluido en la Caja	1 - Señal HDMI a través de una unidad receptora CAT5e/6
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones
Incluido en la Caja	1 - Soportes de Montaje

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

