

Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables

StarTech ID: SV211KDVI



El kit para conmutador KVM con 2 puertos USB DVI, con cables, concentrador USB 2.0 y audio, modelo SV211KDVI, permite el control de dos computadoras equipadas con DVI y controlados mediante USB, así como la conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido al cambiar entre los PC.

El conmutador KVM USB+DVI ofrece alta resolución digital (1920x1200) y análoga (2048x1536) de video, además de un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre dos PCs, de dos dispositivos USB de alta velocidad.

Compatible con computadoras basadas en Mac, Linux y Windows®, este compacto kit KVM DVI es una solución ideal para ahorrar espacio en diversos entornos, incluido SOHO ("Small or Home Offices", oficinas pequeñas o domésticas), videojuegos, producción multimedia, etc.

Solución lista para usar inmediatamente, también incluye dos cables combinados (1.2 metros) de DVI/audio y micrófono que simplifican la conexión de la computadora con el conmutador y evitan el estorbo de cables.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Ideal para ahorrar espacio cuando se trabaja con varias computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y servidores
- Control de sistemas dobles en entornos hogareños/SOHO/multimedia para estaciones de trabajo de un sólo usuario
- Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños y entusiastas de PC

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (digital) y 2048x1536(analógica)
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta dos dispositivos USB de alta velocidad entre las computadoras
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Diseño compacto para economizar espacio
- Selección de ordenadores mediante botones pulsadores, teclas de acceso directo y Software de Conmutación (para Windows/Mac)
- Hot Plug – permite agregar o remover computadoras sin necesidad de apagar el sistema
- Indicadores LED para un simple monitoreo de estado
- Compatible con la especificación USB 2.0/1.1
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Yes
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	2 - DVI-I (29 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Female
Soporte DVI	Yes
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	2048x1536
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	White
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	6.1 in [154 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [65.5 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Peso del Producto	5.6 oz [160 g]
Indicadores LED	1 - Indicador de Encendido/Selección de Ordenador
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	N
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos

Incluido en la Caja	2 - Cables combo DVI/Audio y Mic de 4 pies
Incluido en la Caja	2 - Cables USB de 4 pies
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - CD del Software

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

