

Módulo Transceptor de Fibra Óptica SFP Gigabit Conector RJ45 Ethernet Compatible Cisco Mini GBIC - 100m

StarTech ID: SFPC1110



El módulo transceptor SFPC1110 SFP Cisco Compatible Gigabit RJ45 (Mini-GBIC) de cobre está fabricado para ajustarse a las normas MSA ("Multi-Sourcing Agreement", acuerdo multifuente) y es una alternativa económica para agregar, reemplazar o actualizar un puerto Ethernet de cobre en un equipo de red Base-T 10/100/1000.

Con negociación automática de 10/100/1000 Mbps a distancias de hasta 100 m, este módulo SFP Ethernet se puede instalar en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP compatible con MSA o Cisco. Dado que ofrece una solución práctica y escalabilidad, este transceptor de cobre permite completamente la conexión en caliente y la instalación del módulo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo.

Este módulo SFP es compatible con el transceptor Cisco SFP-GE-T.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Permite reemplazar SPFs defectuosos o dañados en equipos compatibles con el estándar MSA o equipos Cisco
- Permite expandir la red a segmentos remotos

Features

- Comunicación bidireccional con velocidades de hasta 1,25 Gbps
- Negociación Automática de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
- Conector RJ45 Ethernet
- Conexión directa
- Detección automática de cruce (MDI / MDI-X)
- Compatible con equipos Cisco

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10BASE-T
Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Estándares Industriales	IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Female
DDM	No
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
MDIX Automático	Yes
Longitud del Producto	2.8 in [70 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [13 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [21 g]
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Humedad	HR 30~70%
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 lb [0.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mbps

Certifications, Reports and Compatibility

