

Especificaciones técnicas

Tenga en cuenta que las características/especificaciones pueden variar de un país a otro.

[Contraer todo](#)

Especificaciones técnicas

Brillo: modos Alto / Normal / Bajo	Brillo de color de 4000 lúmenes
Contraste	Contraste
Resolución nativa	WUXGA (1920x1200)
Tamaño del panel	0,76"

Óptica

Enfoque	Manual
Corrección Keystone	V: +/- 30°, H: +/- 30°
Desplazamiento del lente	V: +60%, H: +/-32%
Zoom óptico	x1,6 (manual)
Tamaño de la pantalla (diagonal)	40" a 600" (1,02m a 15,24m)
Ratio de proyección	1,4 / 2,3: 1

Entradas

Sincronización 3D	-
5 BNC	1
Componentes	1

Compuesta	1
DVI-D	1
Ethernet RJ45	Sí
HDMI	1
RS232C/CTRL S	1/1
Sub-D15	1
S-video	1
Visor de archivos USB	-
LAN inalámbrica	-

Salidas

Activación (12 V)	-
Salida de audio	1
Alimentación directa	-
Salida de monitor	1
Apagado rápido	Sí
Altavoces	-

Compatibilidad

Compatibilidad HDTV / DTV	Sí
Compatibilidad MAC / PC	Sí

Características generales

Patatas traseras ajustables	No
Filtro de limpieza	20.000 horas
Dimensiones (An. x Alt. x Prof. en mm)	390 x 148 x 504
Tiempo recomendado para el reemplazo de la lámpara: Alta / Media / Baja	20.000 horas
Altavoces	No
Peso	11kg / 25lb

Accesorios

Control remoto RM-PJ19	(1)
Batería de litio	CR2025 (1)
Instrucciones de funcionamiento	WW: CD-ROM (1)
Licencia de software	(papel)
Manual de referencia rápida	(1)
Cable de alimentación CA	(1)

Accesorios relacionados



VPLL-1008

Lente de proyección para la serie VPL-F



-

VPLL-Z2009

Lente de proyección para la serie VPL-F