

## Caja Extraíble Hot Swap sin Bandeja de 5,25 pulgadas para Disco Duro SATA de 3.5 pulgadas con LCD y Ventilador

StarTech ID: HSB110SATBK



La Caja Extraíble de 5,25 para Discos Duros SATA (con LCD integrado), HSB110SATBK permite intercambiar discos duros SATA de 3,5 pulgadas (HDD) desde una bahía de 5,25 estándar. La caja extraíble dispone de una pantalla LCD integrada con retroiluminación que indica el estado operativo del disco duro, a medida que monitorea la temperatura del disco, la velocidad de enfriamiento del ventilador y el tiempo de funcionamiento del Disco Duro. La caja extraíble también ofrece umbrales de alerta ajustables que emiten alarmas sonoras en caso de sobrecalentamiento del disco duro o mal funcionamiento del ventilador. La extracción/remoción de los discos duros de la caja extraíble es muy simple, basta con abrir la puerta del panel frontal, extraer el disco, e introducir un nuevo disco duro en la puerta de entrada y salida. El diseño sin bandeja hace del cambio de discos una tarea simple y sin esfuerzo, ya que no hay que lidiar con bandejas ni caddies.

### Aplicaciones

- Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Permite intercambiar discos de un arreglo de almacenamiento rápidamente y sin detener el normal funcionamiento del sistema
- De uso en sistemas que necesitan un monitor hardware independiente para los discos duros
- De uso en entornos operativos donde las temperaturas son potencialmente elevadas / impredecibles

## Características

- La pantalla LCD integrada con retroiluminación muestra el estado del disco duro y del ventilador (temperatura, velocidad del ventilador, tiempo de funcionamiento, etc.)
- Alarma sonora para temperatura y fallo del ventilador
- Diseño sin bandeja - los discos duros no se instalan en bandejas/gabinetes separados
- Clasificación de Inflamabilidad 94 V-0 UL
- Ventilador de 40mm
- Bahía de discos con sistema de bloqueo
- Amortiguadores integrados
- Indicadores LED de Encendido y Actividad del Disco
- Factor de forma estándar de 5,25 pulgadas y diseño completamente cerrado
- Soporta discos duros SATA de 3,5 pulgadas
- Compatible con unidades y controladores SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

## Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Aprobaciones Reglamentarias	UL94 V-0 Rated Plastic
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventiladores	1 - 40 mm
Conectores de la Unidad	1 - Receptáculo Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - Conector Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - LP4 (4 pines; Molex Alimentación de Unidades Grandes) Macho
Protección de Impacto	Sí
Soporta Hot Swap	Sí
Índice de Inserción	15,000 Cycles
Alarma de Temperatura	Sí
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	180 mm [7.1 in]
Ancho del Producto	150 mm [5.9 in]
Altura del Producto	40 mm [1.6 in]
Peso del Producto	689 g [24.3 oz]
Indicadores LED	1 - Actividad (Azul)
Indicadores LED	1 - Encendido (Azul)
Temperatura Operativa	57/4/2012eg;C to 807/4/2012eg;C (417/4/2012eg;F to 1767/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-407/4/2012eg;C to 707/4/2012eg;C (-407/4/2012eg;F to 1587/4/2012eg;F)
Humedad	HR 8~90%
Requerimientos del Sistema y Cables	Available 5.25 inch front bay
Peso (de la Caja) del Envío	812 g [28.7 oz]
Incluido en la Caja	1 - Caja Extraíble Sin Bandeja
Incluido en la Caja	1 - Cable de Datos SATA
Incluido en la Caja	1 - Set de botones
Incluido en la Caja	1 - Caja de tornillos de montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

