

## Replicador de Puertos Port Replicator Universal USB 3.0 para PC Portátil DVI Audio Ethernet

StarTech ID: USB3SDOCKD



El Replicador de Puertos Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKD permite agregar dos salidas de video externas, audífonos y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0, todo desde un acurioso dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Esta estación de acoplamiento universal/replicador de puertos de gran versatilidad dispone de una salida DVI que se puede utilizar para expandir o clonar el escritorio de su computadora con resoluciones de video de hasta 2048x1152.

Además, el docking station combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para audífonos y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una estación de acoplamiento para laptops/notebooks todo en uno, lo que la convierte en el accesorio perfecto para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus computadoras portátiles en el hogar o en la oficina.

### Applications

- Añada video, USB, Ethernet y Audio desde una conexión USB, sin tener que abrir la caja de su computadora.
- Adicione una salida de video externo a su computadora portátil o de formato compacto, en las que la tarjeta de video no pueda ser reemplazada
- Conecte varios periféricos en el hogar o la oficina a una computadora portátil, con la funcionalidad de desconectarlos todos a la vez utilizando un solo cable USB

### Features

- Salidas de video DVI con capacidad para clonar y/o extender el escritorio
- Puerto RJ45 Ethernet compatible con 10/ 100/ 1000 Mbps
- Soporta Altavoces y Micrófonos a través de mini-jacks estéreo de 3.5mm
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1152
- 2 puertos USB 3.0 en panel frontal y 4 puertos USB 2.0 en panel posterior
- Compatible con la especificación USB 3.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Soporta la interfaz Windows® Aero®
- Posición vertical

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3700; VLI - VL810; Terminus - FE1.1; Realtek - RTL8211E
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVH (29 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB A (4 pin) Female
Resolución Digital Máxima	2048 x 1152
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Yes
Soporte Full Duplex	Yes
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.6 and up
Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	7.7 in [195.7 mm]
Ancho del Producto	3 in [77 mm]
Altura del Producto	5 in [126.3 mm]
Peso del Producto	12.8 oz [364 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Indicadores LED	1 - Enlace Concentrador USB (Azul)
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	Universal 115 ~ 230 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	32.5 oz [920 g]

Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Enchufe Adaptador (USA/RU/UE)
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certifications, Reports and Compatibility**

