

## Replicador de Puertos Port Replicator Universal USB 3.0 para PC Portátil DVI HDMI® VGA Audio Ethernet

StarTech ID: *USB3SDOCKHDV*



El Replicador de Puertos Universal USB 3.0 para Laptop con video doble DVI, HDMI, VGA Audio y Ethernet, USB3SDOCKHDV permite agregar hasta dos salidas de video, jacks para auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0 todo desde un acut;nico dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Esta estación de acoplamiento universal versátil dispone de tres salidas independientes para monitor externo (HDMI, DVI,VGA) que se pueden utilizar por separado para expandir o clonar el escritorio de su computadora. Además, cada una de las salidas de video proporcionadas por docking station soporta resoluciones de video de hasta 2048x1156 y reproducción de imagen de alta definición - una solución ideal para añadir gran capacidad de video sin dejar de ser convenientemente portátil.

Además, el docking station combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para audífonos y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una estación de acoplamiento para laptops/notebooks todo en uno, lo que la convierte en el accesorio perfecto para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus computadoras portátiles en el hogar o en la oficina.

### Applications

- Convierta una computadora portátil en una estación de trabajo multimonitor (hasta 3 pantallas en total) para un incremento en la productividad
- Agrega dos salidas de video a una computadora portátil o a una computadora de formato compacto, en donde la tarjeta de video no puede ser reemplazada
- Conecta una amplia variedad de periféricos en el hogar y la oficina a una computadora portátil desde una sola conexión USB

## Features

- Conecte dos pantallas utilizando las siguientes combinaciones: HDMI + DVI-D, o HDMI + VGA
- Puerto Ethernet compatible RJ45 10/100/1000 Mbps
- Soporta Parlantes y Micrófono por intermedio de conectores mini jack estéreo de 3.5mm
- Soporta resoluciones HD en ambas pantallas conectadas
- Adiciona 3 puertos USB 3.0
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 3.0, con soporte para transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Soporta la interfaz Windows® Aero®
- Ranura de Seguridad Kensington

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 Genesys - GL3520 Realtek - RTL8211E
Tipo de Bus	USB 3.0
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVI-D (25 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
MDIX Automático	Yes
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima	2048x1152 (VGA)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI)
Soporte Full Duplex	Yes
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP SP3 (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.6 and up
Requerimientos del Sistema y Cables	Dispositivos de imagen con HDMI (y DVI-D o VGA para configuraciones duales) disponible como, por ejemplo, un monitor, un proyector, un televisor HTDV, etc. con cables
Requerimientos del Sistema y Cables	Sistema de ordenador con USB 3.0 disponible y puerto USB 3.0 disponible
Requerimientos del Sistema y Cables	Tomacorriente AC disponible
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]

Ancho del Producto	7 in [178 mm]
Color	Black
Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	12 in [304 mm]
Peso del Producto	10.2 oz [289 g]
Tipo de Gabinete	Plastic
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Alimentación de Salida	4 A
Corriente de Entrada	0.9 A
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Tipo de Enchufe	B
Humedad	HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Peso (de la Caja) del Envío	26.8 oz [760 g]
Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 de 0,9 metro
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - CD de Instalación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

