

Servidor de Impresión Paralelo de 1 Puerto Ethernet de Red 10/100 Mbps

StarTech ID: PM1115P2



El servidor de impresión en red Ethernet a puerto paralelo, modelo PM1115P2, permite la conversión de una impresora estándar de puerto paralelo en una impresora compartida a través de una red a 10/100 Mbps. Al ofrecer acceso de impresión por red, es posible compartir una sola impresora con varios ordenadores conectados en red, además de evitar los gastos y molestias de tener que comprar impresoras individuales para cada estación de trabajo o cada área.

Este compacto y liviano servidor de impresión por Ethernet se conecta directamente al puerto Centronics de la impresora, lo cual constituye una solución discreta que no requiere un cable entre la impresora y el dispositivo: basta con conectar el dispositivo a la red con un cable RJ45. La posibilidad de situar la impresora en cualquier lugar al alcance de la red evita además tener un ordenador que actúe como servidor dedicado de impresión, lo cual ahorra recursos y evita cuellos de botella en el rendimiento.

El servidor de impresión con puerto paralelo se puede configurar y empezar a utilizar en cuestión de minutos, mediante un asistente de instalación basado en un navegador web o en Windows®. Este servidor de impresión ofrece amplia compatibilidad con sistemas operativos y funciona con diversos dispositivos de impresión con puerto paralelo, lo cual facilita la instalación en entornos mixtos, además de admitir el protocolo SNMP ("Simple Network Management Protocol", protocolo simple de administración de redes) para la monitorización a distancia.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Conversión de una impresora de puerto paralelo estándar en una impresora independiente en red y uso compartido de una sola impresora entre varios ordenadores conectados en red
- Práctica solución de impresión en red para instituciones académicas y gubernamentales
- Se evitan los problemas de rendimiento cuando se utiliza un PC dedicado y siempre encendido como servidor de impresión

Características

- Conexión directa con el puerto Centronics de una impresora
- Conforme con las normas IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Diseño compacto y ligero
- Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las aplicaciones basadas en SNMP
- Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows
- Soporte para IPP ("Internet Printing Protocol", protocolo de impresión en Internet), estado/control de tareas de impresión, notificaciones de correo electrónico, Rendezvous, cliente DHCP, SNMP (versión 1 y 2), HP Web JetAdmin, Windows Print Monitor Technology
- Compatibilidad con redes Ethernet a 10/100 Mbps

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Parallel
Interfaz	RJ45 (10/100 Ethernet)
Estándares Industriales	Conforme con las normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Centronics (36 pin) Male
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Mbps
Capacidad de Administración Remota	Yes
Protocolos Admitidos	IPX TCP/IP (LPR, IPP, RAW 9100) NetBEUI AppleTalk SNMP v1 and 2 SMB
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS® 10.2 and up (Tested up to 10.9) Unix/Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Cable de red Ethernet no incluido
Nota	La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en cualquier plataforma que admita la impresión en red
Color	Beige
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del	2.4 in [62 mm]

Producto	
Altura del Producto	0.9 in [24 mm]
Peso del Producto	1.8 oz [52 g]
Indicadores LED	1 - Alimentación/estado: Amarillo sólido
Indicadores LED	1 - Actividad/enlace 100 Mbps: Verde sólido/parpadeante
Indicadores LED	1 - Actividad/enlace 100 Mbps: Amarillo sólido/parpadeante
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.31 A
Tensión de Salida	3.3 DC
Alimentación de Salida	2 A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	G
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	10% a 70 % humedad relativa
Peso (de la Caja) del Envío	12.7 oz [359 g]
Incluido en la Caja	1 - Parallel Print Server
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - CD del Software
Incluido en la Caja	1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

