

Conmutador Automático de Vídeo HDMI® de 2 puertos - Switch Selector Dos Salidas

StarTech ID: VS122HDMIU



El Conmutador Automático HDMI de Alta Velocidad, VS122HDMIU permite compartir una pantalla entre 2 dispositivos electrónicos u ordenadores y priorizar las señales HDMI. El conmutador HDMI dispone de un puerto de entrada HDMI primario y otro secundario, y tiene la capacidad de pasar automáticamente a la fuente secundaria desde el puerto de entrada primario. En el caso de que se pierda la señal conectada al puerto de entrada primario, el dispositivo pasa automáticamente a transmitir desde el puerto de entrada HDMI secundario. Diseñado para brindar máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático HDMI también ofrece control manual de las señales conectadas mediante botones en un panel frontal muy fáciles de usar que permiten alternar entre las fuentes de video. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Ideal para conmutar entre dispositivos electrónicos de consumo como reproductores Blu-ray, receptores satelitales, consolas de video juegos y otros
- Permite alternar entre ordenadores con salida HDMI

Características

- Selecciona en forma automática la prioridad de proyección de las señales de video entrantes
- Conmutación automática o manual
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Soporta resoluciones de PC de hasta 1600x1200
- Fácil instalación y configuración – en minutos nada más
- Se pueden usar cables de hasta 30pies / 10m para la entrada/salida
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Señal de Salida	HDMI
Conector A	2 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Distancia Máxima	10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada	Sí
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.5 in [63 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [59 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [35 g]
Indicadores LED	3 - Dos Verdes para el Estado de Pantalla, y uno Rojo para Encendido.
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Humedad	HR 10% a 85%
Nota	La prioridad del puerto 1 es mayor que la del puerto 2 cuando ambas señales están activas
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador Automático HDMI 1.3 de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

