

Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0

StarTech ID: SV431DVIUA



Este conmutador KVM DVI USB con 4 puertos permite el control de cuatro ordenadores equipados con USB y capacidad para DVI mediante un solo juego periférico de ratón y teclado USB.

Ideal para aplicaciones multimedia, permite la conmutación entre audio y micrófono, lo cual a su vez permite cambiar de canales de audio/micrófono, de forma independiente o simultánea, al cambiar de ordenador, para control del KVM.

Este conmutador KVM DVI USB incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido de periféricos USB desde un punto de control, como si los dispositivos estuvieran conectados directamente a los ordenadores secundarios: solución económica que permite utilizar periféricos USB entre dos ordenadores (cuando se seleccionan), sin tener que gastar en periféricos individuales para cada ordenador secundario.

Aplicaciones

- Ideal para PCs de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores, con un monitor LCD de pantalla plana
- Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia
- Conmutación inmediata entre ordenadores

Características

- Conmutador KVM DVI USB, con 4 puertos, intercambio de audio y micrófono, y dos puertos USB 2.0 de concentrador
- Selección del canal/control del puerto del concentrador mediante los botones del panel frontal
- Tecnología de interfaz DVI que soporta la transmisión de señales de vídeo digital
- Cambio de canal de audio y micrófono independiente/simultáneo y selección del puerto de PC
- Soporte para teclado y ratón USB
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Optional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - DVI-I (29 pin) Female
Conectores del Host	4 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB A (4 pin) Female
Soporte DVI	Yes
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	2560x1600 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	1920x1200 @ 60/70Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	10 in [253 mm]
Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
Altura del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	58.2 oz [1650 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 lb [1.6 kg]

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM DVI, 4 puertos
Incluido en la Caja	4 - Patas de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

OperatingSystem
Independent

 **RoHS Compliant**
Available