

## Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI® USB 3.0 Audio con Cables - 1080p

StarTech ID: SV231HDU3A



El conmutador KVM SV231HDU3A con 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 y HDMI®, con audio y cables permite controlar 2 computadoras equipadas con HDMI y USB 3.0, y utilizar un solo conjunto de periféricos de monitor, teclado, ratón y audio.

Este conmutador KVM con USB 3.0 incluye un concentrador integrado con 2 puertos que soporta tasas de transferencia de datos mediante USB 3.0 de hasta 5 Gbps y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1/1.0, lo cual garantiza un rendimiento impecable con los periféricos USB.

Con soporte para imágenes de alta resolución (1920x1200), este conmutador KVM con 2 puertos HDMI permite la fácil configuración de pantallas HDMI grandes, ideal para aplicaciones gráficas que requieran salida de video de alta definición.

Respaldado con una garantía de dos años por StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Control de dos computadoras con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón y monitor)
- Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, estudios de diseño gráfico e industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM
- Concentrador USB 3.0 integrado y salida Mic/Audio que permite al usuario tener control multimedia total de ambos ordenadores y compartir periféricos USB en casa o en la oficina.

## Características

- Acceso a dos computadoras con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos de teclado, ratón, monitor y audio.
- Concentrador USB 3.0 (5 Gbps) integrado
- Selección de computadoras a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal
- Cables de video, audio y USB incluidos
- Conexiones de consola de teclado y ratón USB
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- No requiere software ni controladores
- Soporta audio estéreo y micrófono

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cables Incluidos	Yes
Cantidad de Puertos KVM	2
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	Yes
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	HDMI
Plataformas Admitidas	USB 3.0
Conectores del Host	2 - HDMI (19 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI (19 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Control IP KVM	No
Especificaciones de Audio	Soporte de sonido estéreo de 2 canales
Longitud Máxima del Cable	32.8 ft [10 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto	1.8 in [46 mm]
Ancho del Producto	3.5 in [89 mm]
Color	Black
Longitud del Cable	4 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	6.5 in [165 mm]
Peso del Producto	33.2 oz [940 g]
Tipo de Gabinete	Steel
Indicadores LED	2 - Indicador de selección de PC
Indicadores LED	2 - Indicador de selección del concentrador
Alimentación de Salida	2 A
Corriente de Entrada	0.5 A
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	9 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	HR 0~90% Sin Condensación

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM con 2 puertos USB 3.0
Incluido en la Caja	2 - Cables HDMI M/M
Incluido en la Caja	2 - Cables USB 3.0 de conector A a conector B
Incluido en la Caja	2 - Cables para Audio/Mic de 3,5 mm
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



OperatingSystem  
Independent

