

## Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack

StarTech ID: SV431USBAE



Este conmutador KVM USB para montaje en rack soporta aplicaciones de vídeo de alta resolución (hasta 1920x1440 píxeles), así como la conmutación de audio entre los ordenadores conectados, además de incluir un concentrador USB 2.0 integrado que permite que el ordenador seleccionado tenga acceso a los periféricos USB de alta velocidad compartidos.

Además de permitir el control de hasta cuatro ordenadores mediante un juego de teclado y ratón USB, el conmutador está fabricado con una resistente caja de metal macizo y se puede montar en un rack dentro de un rack/armario de servidores si se usa el [kit de soporte para montaje en rack](#) (SV431RACK) opcional, lo cual minimiza el estorbo de cables y ahorra espacio.

### Aplicaciones

- Control de hasta cuatro ordenadores y uso compartido de un solo teclado, ratón, monitor y altavoces.
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre cuatro ordenadores, de hasta tres periféricos USB.

### Características

- Diseñado para aplicaciones de alta resolución: hasta 1920x1440 píxeles
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con los ordenadores conectados
- Conmutación de audio mediante la conectividad de micrófono y altavoces
- Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Selección a través de botón pulsador en panel frontal

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Optional
Cables Incluidos	No
Altura U	1U
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores del Host	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB A (4 pin) Female
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
Ancho del Producto	5.1 in [130 mm]
Altura del Producto	1.8 in [44.5 mm]
Peso del Producto	36.4 oz [1031 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 lb [1.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB, 4 puertos, con audio
Incluido en la Caja	1 - Pack de Topes de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación

Incluido en la Caja 1 - Manual

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**

OperatingSystem  
Independent

 **RoHS Compliant**  
Available