

Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack

StarTech ID: SV831DUSB



El conmutador KVM USB PS/2 de 8 Puertos con Montaje en Bastidor de 1U y menacute; en pantalla OSD, SV831DUSB ofrece una herramienta de gestión de computadoras confiable que permite al usuario controlar hasta 8 PC conectados por USB o PS/2 desde un acute;nico teclado, ratón y monitor.

El conmutador KVM ofrece un control total, permitiendo conmutar ordenadores usando comandos de acceso directo o botones en el panel frontal, y ofrece la utilidad extra de Menacute; en Pantalla para un rápido acceso a las opciones de configuración.

Una incorporación ideal para las operaciones de la sala de servidores, este conmutador de 8 puertos se puede montar sobre un rack ocupando 1U de espacio del gabinete, y se puede conectar en cascada con macute;ltiples conmutadores KVM permitiendo monitorear hasta 56 computadoras desde este acute;nico conmutador.

Este Conmutador KVM USB PS/2 de alta calidad cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite agregar un sistema de administración desde un consola única a su servicio Co-Location/ISP economizando tiempo y dinero
- Permite crear una solución escalable de acceso ininterrumpido en su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para desarrollar controles de computadoras en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Características

- Conexión de sistemas de computadoras basadas en USB y PS/2
- Independiente del sistema operativo – no requiere software ni controladores
- Función de escaneo automático para pasar por las computadoras en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar la capacidad del sistema
- Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
- Menú en Pantalla (OSD) para identificar las computadoras conectadas
- Interfaces USB y PS2 de consola para teclado y ratón
- Opción de seguridad OSD – permite que las PCs seleccionadas queden protegidas por contraseña evitando el uso no autorizado
- Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	Yes
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440 @60hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	17.2 in [438 mm]
Ancho del Producto	7.1 in [180 mm]
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Peso del Producto	102.4 oz [2900 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.2A
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 lb [3.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM StarView de 8 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Cable Y para mouse y teclado PS/2
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Operating System
Independent

 **RoHS Compliant**
Available