

Adaptador de Video Interno Tarjeta Gráfica PCI a VGA 16MB- XGI Volari - Windows Linux DOS

StarTech ID: PCIVGAV7



La Tarjeta de Video PCI a VGA de 16 MB (PCIVGAV7) es el complemento ideal para servidores, clientes ligeros, sistemas POS y sistemas PC de uso industrial que requieren de soluciones gráficas económicas pero de alta calidad. Su diseño de bajo consumo de energía elimina la necesidad de enfriamiento en la tarjeta mediante ventilador o disipador de calor haciendo de este producto la mejor solución para aplicaciones en entornos embebidos o críticos.

Basada en una memoria de arquitectura altamente optimizada del eficiente chipset XGi Volari™ Z7, la Tarjeta de Video PCI a VGA (PCIVGAV7) soporta profundidades de color de hasta 16,7 Millones y soporta Resoluciones 2D de hasta 1280x1024 @60Hz (32 bits) y 1600x1200 @ 75Hz (16 bits).

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Ofrece un rendimiento gráfico mejorado para cubrir las exigencias de las aplicaciones actuales de servidores, puntos de venta o entornos industriales
- Perfecta para reemplazar una conexión de salida incorporada dañada, evitando así el gasto e inconveniente de reemplazar la placa madre entera
- Ideal para aplicaciones en entornos embebidos o críticos

Features

- Compatible con PCI 2.2 (33/66 MHz)
- Máxima Resolución 2D de 32 bits (1280x1024 @60Hz) y de 16-bits (1600x1200 @ 75Hz)
- Máxima profundidad de color con salida de hasta 16,7 M de colores

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Memoria	16 MB DDR RAM
ID del Conjunto de Chips	XGI Volari Z7
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Male
Puertos Externos	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Compatibilidad OS	Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003 Solaris / NetWare / DOS Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+ Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian
Longitud del Producto	4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto	6.3 in [160 mm]
Altura del Producto	0.7 in [19 mm]
Peso del Producto	2.3 oz [66 g]
Consumo de Energía	1.4W
Temperatura Operativa	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Humedad	HR 5 ~ 95%
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de Video PCI VGA
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

