

## Tarjeta Adaptadora PCMCIA CardBus de 2 Puertos USB 2.0 para Laptop Ordenador Portátil

StarTech ID: CBUSB22



Este Adaptador CardBus USB 2.0 de 2 Puertos permite incorporar dos puertos USB 2.0 a una laptop u ordenador de escritorio alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. El adaptador CardBus USB 2.0 es retrocompatible con dispositivos USB 1.1, asegurando una operación ininterrumpida con periféricos USB más antiguos y soporta hot-swapping por lo que no es necesario reiniciar el ordenador cada vez que se realizan conexiones periféricas. Diseñado para proporcionar una solución USB 2.0 permanente, el adaptador CardBus cuenta con el respaldo de la garantía y el soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

### Applications

- Permite conectar toda clase de dispositivos USB externos, incluyendo cámaras, unidades de disco duro externas y teclados/ratones a un ordenador portátil
- Añade puertos USB adicionales a una laptop para poder conectar más dispositivos
- Permite actualizar una laptop antigua equipada solamente con puertos USB 1.1 y disfrutar de sus dispositivos USB 2.0

### Features

- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
- Provee hasta 500mA de corriente por puerto - con adaptador de alimentación externo opcional
- Soporta hasta 127 dispositivos USB por puerto (requiere concentradores USB adicionales)
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

**Technical Specifications**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	CardBus
Tipo de Bus	CardBus (PCMCIA)
ID del Conjunto de Chips	VIA - VT6212
Tipo(s) de Conector(es) 1	Tarjeta PC (Tipo II; Cardbus)
Tipo(s) de Conector(es) 2	USB A (4 pin) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Compatibilidad OS	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Longitud del Producto	11.5 cm [4.5 in]
Ancho del Producto	5.5 cm [2.2 in]
Altura del Producto	1.5 cm [0.6 in]
Peso del Producto	0.1 kg [0.1 lb]
Adaptador de Corriente Incluido	Opcional
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A+
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Requisitos Mínimos del Procesador: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4, o superior
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta CardBus USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

