

Tarjeta Adaptadora ExpressCard de 2 Puertos Firewire 1394a para Ordenador Portátil

StarTech ID: EC13942A2



La Tarjeta Adaptadora Express Card FireWire 1394a (de 2 Puertos) para ordenador portátil, EC13942A2 ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión de dispositivos FireWire 400

Esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a asegura una operación continua con periféricos conectados a través del puerto FireWire 400 ya que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mbps – una solución ideal para conectar dispositivos multimedia equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire. Como beneficio extra, la tarjeta de 2 puertos FireWire incluye un cable FireWire y el software de edición de video ULead®.

Esta tarjeta adaptadora ExpressCard de 2 puertos FireWire 400 IEEE 1394a para ordenador portátil está diseñada para acoplarse a ranuras ExpressCard de 34mm y cuenta con el respaldo de una garantía de por vida de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un portátil desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador con ranura ExpressCard y descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto de ExpressCard

Características

- Dos puertos FireWire400 externos con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Factor de forma 34/ExpressCard de 34mm
- Soporta corriente externa opcional para dispositivos FireWire de alta potencia
- Compatible con los estándares IEEE 1394-1995, 2000, OHCI 1.1
- Compatible con los estándares de la revisión 1.0 de ExpressCard
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
- Incluye Kit de Edición de Video; Video Studio SE Ulead y cable FireWire

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
ID del Conjunto de Chips	VIA - VT6315
Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Puertos Externos	2 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Tipo y Velocidad	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Longitud del Producto	115 mm [4.5 in]
Ancho del Producto	40 mm [1.6 in]
Altura del Producto	14 mm [0.6 in]
Peso del Producto	46 g [1.6 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	No
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 507/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1227/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-207/4/2012eg;C to 607/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1407/4/2012eg;F)
Humedad	HR 5~85%
Peso (de la Caja) del Envío	140 g [4.9 oz]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador FireWire ExpressCard 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Cable FireWire
Incluido en la Caja	1 - Software Ulead
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

