

Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo

StarTech ID: ST1000SPEX2L



La tarjeta de red Gigabit PCIe de perfil bajo, modelo ST1000SPEX2L, agrega un puerto Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps a un cliente, una estación de trabajo o un servidor con ranura PCI Express disponible, convirtiéndose en una práctica interfaz de red adicional o de reemplazo.

Conforme con las normas IEEE 802.3/u/ab y con soporte para tramas Jumbo 9K, etiquetado VLAN y reinicio WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red), este versátil adaptador gigabit de red o de servidor ofrece un rendimiento de red efectivo.

La tarjeta viene preconfigurada con un bracket para su instalación en perfil bajo/altura media e incluye también un bracket de perfil estándar para su instalación en una amplia gama de cajas de PC/servidor, sin importar su factor de forma.

Respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Actualización de disponibilidad Ethernet 10/100 a Gigabit
- Agregue un puerto Ethernet a un servidor o estación de trabajo, ya sea por redundancia o por compatibilidad
- Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet

Features

- Un único puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de enlace/actividad y detección de Gigabit
- Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x y IEEE 802.3ab
- Conforme con las normas IEEE 802.1Q sobre el etiquetado VLAN, IEEE 802.1P sobre la codificación de prioridad de capa 2 y IEEE 802.3x sobre el control de flujo de dúplex completo.
- Soporta Jumbo frame
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Soporta la función Wake-on-LAN
- Detección Crossover & Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Realtek RTL8111E
Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
Puertos Externos	1 - RJ-45
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Protocolos Admitidos	CSMA/CD
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS X (Intel based, tested up to 10.8) Linux
Altura del Producto	1.9 in [49 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [30 g]
Indicadores LED	1 - Detección de Gigabit (amarillo)
Indicadores LED	1 - Enlace/Actividad (verde)
Humedad	HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura de tarjeta de expansión PCI Express disponible
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [127 g]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express Gigabit Ethernet
Incluido en la Caja	1 - Soporte de perfil estándar
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

