


Tarjeta Adaptadora PCI Paralelo de 1 Puerto

StarTech ID: PCI1P2



La Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto, PCI1P2 permite agregar un puerto IEEE 1284 ECP/EPP/SPP/BPP a su PC con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 1,8Mbps. Esta versátil tarjeta ofrece compatibilidad con ranuras de expansión PCI o PCI-X (3,3/5V, 32/64 bits) así como soporte plug and play para una simple instalación, y controladores para una amplia gama de sistemas operativos entre los que se incluyen Windows® 7, Server 2008 R2, XP Embedded DOS® y Linux®. La Tarjeta PCI Paralelo también ofrece las funciones IRQ compartida y hot swapping garantizando conexiones adecuadas y seguras a cualquier periférico paralelo. Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PCI1P. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos (impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria, etc.) a su PC a través de una ranura PCI/PCI-X

Características

- Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,8 Mbps
- Soporta ranuras PCI-X de 64 bits y PCI de 32 bits
- Fácil instalación plug and play con direcciones de E/S y IRQs asignadas por el sistema
- Compatibilidad con Microsoft Windows®, Linux y DOS

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Aprobaciones Reglamentarias	EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
Estándares Industriales	IEEE-1284, PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
ID del Conjunto de Chips	Sunix - SUN1989
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 32 bits) Macho
Puertos Externos	1 - DB-25 (25 pines; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,8Mbps
FIFO	16 Byte
Protocolos Admitidos	BPP, ECP, EPP, SPP
Compatibilidad OS	Windows® 7(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ XP(32/64bit)/ NT/ ME/ 98/ 95/ DOS Server 2008 R2/ 2003/ 2000 XP Embedded / POS Ready 2009 / Embedded System 2009 Linux 2.4.x / 2.6.x
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Longitud del Producto	121 mm [4.8 in]
Ancho del Producto	14 mm [0.6 in]
Altura del Producto	63 mm [2.5 in]
Peso del Producto	48 g [1.7 oz]
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 607/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1407/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-207/4/2012eg;C to 857/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1857/4/2012eg;F)
Humedad	HR 5~95%
Requerimientos del Sistema y Cables	PC con una ranura PCI/PCI-X disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Paralelo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

