

## Adaptador Tarjeta USB 3.0 SuperSpeed 1 Puerto ExpressCard/34 34mm - Montaje al Ras - Flush Mount

StarTech ID: ECUSB3S11



La tarjeta adaptadora ExpressCard de inserción al ras y 1 puerto USB 3.0, modelo ECUSB3S11, tiene un diseño exclusivo de tamaño compacto que le permite ser insertada en una ranura ExpressCard de 34 mm de un ordenador portátil sin que sobresalga. Queda prácticamente al ras con los laterales del portátil, lo cual permite dejarla instalada, sin temor a que se suelte o la golpeen, lo cual podría causar daños a la tarjeta o a la ranura.

La tarjeta adaptadora ExpressCard USB 3.0 soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, y es retrocompatible con USB 2.0 hasta 480 Mbps, o bien USB 1.1/1.0 hasta 12/1,5 Mbps, respectivamente.

### Applications

- Un puerto SuperSpeed USB 3.0 extra a través de una ranura ExpressCard, sin tener que preocuparse por daños a la tarjeta o la ranura al desplazarse
- Conexión de dispositivos de almacenamiento, impresoras o adaptadores de vídeo USB 3.0 externos de alto rendimiento a un PC portátil
- Actualización de un PC portátil de generación anterior a capacidad USB 3.0
- Un puerto USB 3.0 extra para un PC portátil que tenga un número limitado de puertos USB 3.0 disponibles

### Features

- Diseño exclusivo de factor de forma empotrado
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Suministra hasta 850mA de corriente a través de USB
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
- Incluye soporte estabilizador ExpressCard de 34mm a 54mm

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	NEC/Renesas $\mu$ PD720202
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
Puertos Externos	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Altura del Producto	0.2 in [5 mm]
Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
Longitud del Producto	3 in [75 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [17.5 g]
Humedad	HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Nota	El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del host. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura ExpressCard disponible
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [99 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador ExpressCard de Línea Delgada

Incluido en la Caja	1 - Cable Adaptador DC a USB
Incluido en la Caja	1 - Soporte Estabilizador 34mm a 54mm
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certifications, Reports and Compatibility**

