

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno

StarTech ID: *PCIUSB3S22*



La tarjeta PCIUSB3S22 de 2 puertos de PCI a USB 3.0 permite conectar periféricos USB 3.0 a un ordenador mediante un bus PCI de generación anterior, lo cual duplica las velocidades de transferencia de datos con los periféricos USB 3.0, en comparación con lo que permitiría una conexión host USB 2.0, en hasta 1,3 Gbps (límite de bus PCI).

Esta tarjeta incluye un conector de alimentación SATA opcional, lo cual permite a cada puerto proporcionar hasta 900 mA de alimentación a dispositivos USB 3.0 con alimentación mediante bus.

Dado que soporta las conexiones host (PCI) de generación anterior, la tarjeta ofrece conectividad actualizada de periféricos, sin tener que actualizar a una placa madre con PCIe disponible o depender de la retrocompatibilidad de los periféricos USB 3.0.

La tarjeta PCIUSB3S22 PCI USB 3.0 ofrece un rendimiento fiable, avalado por nuestra garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Conexión de periféricos USB 3.0 con un ordenador de generación anterior mediante una ranura PCI
- Amplía las prestaciones del sistema con puertos USB externos adicionales

Features

- 2 puertos externos SuperSpeed USB 3.0
- Hasta 900 mA de alimentación a través de USB 3.0
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
- Conforme con la especificación 3.0 para PCI
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
ID del Conjunto de Chips	NEC uPD720202
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	PCI/ PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Puertos Externos	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Internos	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI/ PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Macho
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,3 Gbps (Bus PCI)
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Altura del Producto	56 mm [2.2 in]
Ancho del Producto	10 mm [0.4 in]
Color	Rojo
Longitud del Producto	123 mm [4.8 in]
Peso del Producto	60 g [2.1 oz]
Humedad	HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Conector de alimentación SATA
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	146 g [5.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

