

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno

StarTech ID: PCIUSB3S4



La tarjeta PCIUSB3S4 para PCI a USB 3.0 de 4 puertos permite que las ranuras PCI de generación anterior soporten la norma SuperSpeed USB 3.0, mediante la cual se alcanzan tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Los dispositivos USB 3.0 que se utilicen con esta tarjeta alcanzarán tasas superiores de transferencia de datos, de hasta 1,3 Gbps de ancho de banda disponible (límite de bus PCI), más del doble del rendimiento en comparación con una conexión USB 2.0.

Esta versátil adaptadora USB 3.0 incluye un conector opcional de alimentación SATA, lo cual permite que los dispositivos USB 3.0 conectados a cada puerto USB obtengan hasta 900 mA de alimentación, una potencia apropiada incluso en el caso de dispositivos de alto consumo eléctrico.

Solución perfecta para sistemas de generación anterior basados en PCI u ordenadores que solo tienen ranuras PCI de expansión, esta tarjeta permite a dichos sistemas mantenerse útiles y actualizados en relación con lo último en tecnología USB. Esta tarjeta también es retrocompatible con los dispositivos USB 2.0 y 1.x, así que soporta tanto dispositivos USB 3.0 futuros, como dispositivos de generación anterior.

La tarjeta PCIUSB3S4 PCI USB 3.0 de 4 puertos está avalada por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Incorpora prestaciones USB 3.0 a un sistema más antiguo basado en PCI
- Ampliación de las capacidades del sistema mediante puertos USB externos
- Comunicación de datos SuperSpeed USB 3.0 para dispositivos de almacenamiento y de audio/video externos

Features

- 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 externos
- Hasta 900 mA de alimentación a través de USB 3.0
- Conector de alimentación SATA integrado (opcional) para dispositivos USB alimentados por bus
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
- Conforme con la especificación 3.0 para PCI
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
ID del Conjunto de Chips	NEC uPD720202
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Puertos Externos	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Internos	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Puertos Internos	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Plug
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,3 Gbps (Bus PCI)
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Altura del Producto	65 mm [2.6 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Color	Rojo
Longitud del Producto	133 mm [5.2 in]
Peso del Producto	80 g [2.8 oz]
Humedad	HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Conector de alimentación para SATA o disco floppy disponible
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

