

Tarjeta Adaptadora PCI de 3 Puertos FireWire 1394b con Kit de Edición de Video Digital

StarTech ID: *PCI1394B_3*



Esta Tarjeta Adaptadora PCI de 3 Puertos FireWire 1394a/b permite convertir una ranura PCI en dos puertos FireWire 800 (IEEE 1394b) y un puerto FireWire 400 (IEEE 1394a) – una solución eficaz y económica que posibilita la conexión de dispositivos FireWire 800 así como de dispositivos FireWire 400 más antiguos a su ordenador de escritorio. Es una solución versátil ya que funciona en ranuras PCI de 5v y 3,3v en entornos de 64 y 32 bits facilitando la creación de un centro de medios digitales de alta velocidad en su portátil, o la conexión de dispositivos periféricos FireWire de gran exigencia como por ejemplo unidades de disco duro portátiles, cámaras grabadoras de video digital y unidades CD-RW/DVD-RW. Esta tarjeta adaptadora de alta calidad está diseñada para brindar conexiones FireWire 800 y FireWire 400 confiables y cuenta con el respaldo de una Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador de escritorio desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador de escritorio con ranura PCI/PCI-X y descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto de PCI/PCI-X

Características

- Dos puertos FireWire800 que admiten velocidades de transferencia de hasta 800 Mbps
- Un puerto FireWire400 que admite velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 1394-1995, 2000, 1394b y OHCI 1.1
- Compatible con las especificaciones de la revisión 2.2 de PCI
- Compatible con ranuras PCI o PCI-X de 3,3V/5V, 32/64 bits
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
- Incluye kit de Edición de Video: Ulead Video Studio SE y cable FireWire

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
Estándares Industriales	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - 3AA651W
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 64 bits) Macho
Puertos Externos	1 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Puertos Externos	2 - Firewire 800 (9 pines; IEEE 1394b) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	800 Mbps
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.2.x Linux
Longitud del Producto	167 mm [6.6 in]
Ancho del Producto	18 mm [0.7 in]
Altura del Producto	99 mm [3.9 in]
Peso del Producto	89 g [3.1 oz]
Requerimientos del Sistema y Cables	Unused PCI slot
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 kg [0.6 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Firewire
Incluido en la Caja	1 - Cable FireWire
Incluido en la Caja	1 - CD del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

