

Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA

StarTech ID: PEXUSB3S23



La tarjeta PCI Express USB 3.0 de 2 puertos modelo PEXUSB3S23, permite agregar dos puertos USB 3.0 a cualquier sistema con una ranura PCI Express disponible. El adaptador incluye un conector opcional SATA de alimentación que puede suministrar hasta 900 mA de potencia por puerto a dispositivos que requieran de alimentación por el bus USB 3.0 (500 mA, en el caso de USB 2.0).

La tarjeta PCIe USB 3.0 cumple con el estándar USB Super Speed para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, al tiempo que ofrece retrocompatibilidad con dispositivos USB 2.0 / 1.1. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con un bracket para perfil estándar e incluye un bracket para perfil bajo/media altura que permite su instalación en ordenadores de tamaño compacto.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Permite actualizar un sistema basado en PCI-e más antiguo a conexión USB 3.0 para emplear dispositivos equipados con USB 3.0
- Expansión de las capacidades USB del sistema mediante dos puertos externos adicionales
- Permite conectar discos duros externos adicionales, controladores de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

Features

- Dispone de dos conexiones externas USB 3.0
- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Compatible con las especificaciones 2.0 de PCI Express
- Conector opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900 mA por puerto USB
- Compatibilidad total con las especificaciones para USB 3.0 rev 1.0 e Intel xHCI rev 1.0
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	Etron - EJ168A
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Puertos Externos	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Internos	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Longitud Máxima del Cable	9.8 ft [3 m]
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP Support	No
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2008 R2 , 2003 (32/64)
Altura del Producto	4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Peso del Producto	2.1 oz [60 g]
Humedad	HR 10~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI Express disponible
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [130 g]

Certifications, Reports and Compatibility

