

Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP Bracket Perfil Bajo

StarTech ID: PEX2PECP2



La Tarjeta Adaptadora PCI Express Paralelo de 2 Puertos - tarjeta paralelo EPP/ECP/SPP/PS2, PEX2PECP2 permite agregar dos puertos paralelos IEEE 1284 a una PC y ofrece soporte para comunicación de datos a través de puertos paralelos a velocidades de hasta 1,5 Mbps.

Esta tarjeta PCI Express Paralelo de 2 Puertos de alto rendimiento incorpora 2 puertos paralelos DB25, lo que la hace ideal para conectar impresoras, escáners, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras, etc. Gracias a la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora paralelo es sumamente sencilla. La tarjeta PCIe Paralelo también incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo para brindar compatibilidad con prácticamente cualquier factor de forma.

Cuenta con garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectoras de tarjetas de memoria

Features

- Soporta Puerto Paralelo Estándar (SPP), Puerto Paralelo Mejorado (EPP), Puerto de Capacidad Mejorada (ECP) y PS/2
- Velocidad de transferencia de hasta 1,5MB/Seg
- Incluye soportes estándar y de perfil bajo

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Parallel
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	ASIX/MosChip - MCS9865
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Puertos Externos	2 - DB-25 (25 pin; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5 Mbps
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Sever 2008 R2, 2003 (32/64) Linux
Longitud del Producto	121 mm [4.8 in]
Ancho del Producto	19 mm [0.7 in]
Altura del Producto	86 mm [3.4 in]
Peso del Producto	51 g [1.8 oz]
Humedad	HR 5~85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.4 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCIe Paralelo 2 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

