

Módulo Transceptor de Fibra Multimodo SFP Gigabit DDM LC Compatible Cisco Mini GBIC - Transceiver - 550m

StarTech ID: SFPGESST



El módulo SFP para transceptor SFPGESST de fibra óptica Cisco® Compatible Gigabit MM LC, 550 m, está fabricado para ajustarse a las normas MSA ("Multi-Sourcing Agreement", acuerdo multifuente) y es una alternativa económica para agregar, reemplazar o actualizar un puerto LC multimodo en un equipo de red Gigabit de fibra óptica o un conversor de medios de fibra óptica.

Con tasas de transferencia de datos de hasta 1,25 Gbps y soporte para el control DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", control de diagnóstico digital), este módulo SFP/Mini-GBIC LC puede instalarse en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP compatible con MSA o Cisco. Dado que ofrece una solución práctica y escalabilidad, este transceptor de fibra óptica permite completamente la conexión en caliente y la instalación del módulo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo.

Este módulo SFP multimodo de 850 nm es compatible con el transceptor Cisco SFP-GE-S.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Permite reemplazar SPFs defectuosos o dañados en equipos compatibles con el estándar MSA o equipos Cisco
- Permite expandir la red a segmentos remotos

Features

- Velocidades de datos de hasta 1,25 Gbps
- Soporta distancias de hasta 550 m
- Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
- Compatible con equipos Cisco
- Conector de Fibra LC
- Totalmente Conectable en Caliente

Technical Specifications

Warranty	3 Years
WDM	No
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Conectores de la Unidad Local	1 - Fiber Optic LC Hembra
DDM	Sí
Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	550 m (1804 ft)
Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Half/Full-Duplex
Longitud del Producto	60 mm [2.4 in]
Ancho del Producto	12 mm [0.5 in]
Altura del Producto	10 mm [0.4 in]
Peso del Producto	17 g [0.6 oz]
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Humedad	HR 30~70%
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco
Nota	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
Peso (de la Caja) del Envío	0 kg [0.1 lb]
Incluido en la Caja	1 - LC multimodo de 1,25 Gbps SFP

Certifications, Reports and Compatibility

