

Módulo Transceptor de Fibra Monomodo SFP Gigabit DDM LC Compatible Cisco Mini GBIC - Transceiver - 20km

StarTech ID: SFPG1320C



El módulo SFP para transceptor SFPG1320C de fibra óptica Cisco® Compatible Gigabit SM LC, 20 km, está fabricado para ajustarse a las normas MSA ("Multi-Sourcing Agreement", acuerdo multifuente) y es una alternativa económica para agregar, reemplazar o actualizar un puerto LC de modo único en un equipo de red Gigabit de fibra óptica o un conversor de medios de fibra óptica.

Con tasas de transferencia de datos de hasta 1,25 Gbps y soporte para el control DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", control de diagnóstico digital), este módulo SFP/Mini-GBIC LC puede instalarse en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP compatible con MSA o Cisco. Dado que ofrece una solución práctica y escalabilidad, este transceptor de fibra óptica permite completamente la conexión en caliente y la instalación del módulo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo.

Este módulo SFP de modo único de 1310 nm es compatible con equipos Cisco.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Permite reemplazar SPFs defectuosos o dañados en equipos compatibles con el estándar MSA o equipos Cisco
- Permite expandir la red a segmentos remotos

Features

- Velocidades de datos de hasta 1,25 Gbps
- Soporta distancias de hasta 20 km (12,4 millas)
- Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
- Compatible con equipos Cisco
- Conector de Fibra LC
- Conexión directa

Technical Specifications

Warranty	3 Years
WDM	No
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-LH
Conectores de la Unidad Local	1 - Fiber Optic LC Female
DDM	Yes
Redes Compatibles	1000 Mbps (1 Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	20 km (12.4 mi)
Tipo de Fibra	Single Mode
Longitud de Onda	1310nm
Modo de Operación de Fibra	Half/Full-Duplex
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [12 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [17 g]
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Humedad	HR 30~70%
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco
Nota	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [49 g]
Incluido en la Caja	1 - SFP LC de Modo Único 1,25 Gbps

Certifications, Reports and Compatibility

